

➔ GUILLOTINA IDEAL 5222 DIGICUT

GUILLOTINA PROGRAMABLE CON PISÓN HIDRÁULICO – PERFECTA PARA CORTAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

con una longitud de corte de 520 mm | conductor electromecánico de cuchilla | conductor hidráulico del pisón | presión del pisón infinitamente ajustable (min. 200daN / 440 lbs. - max. 1100daN / 2420lbs.) con indicador óptico (manómetro) | pedal para presujeción del pisón | falso pisón para trabajos delicados | escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable "EP" | mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera | línea óptica de corte con LEDs | guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme | escuadra trasera de precisión | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones (32 mm) y deslizantes de plástico | dos topes laterales en la mesa trasera | portacuchilla de acero sólido y guías ajustables | cuchilla de gran calidad | juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional | SCS (Safety Cutting System): fotocélula de seguridad en la mesa frontal; tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; implicación de las dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje); mecanismo de seguridad patentado por IDEAL; retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición; freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil cambio de la cuchilla desde el frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1310 x 950/1650² x 1090 mm, Peso: 328/352² kg, Color: gris claro



¹ otros voltajes disponibles
² con mesas laterales




IDEAL 5222 DIGICUT
con mesas laterales opcionales

MÓDULO DE CONTROL "EP"



Módulo de control programable "EP" de la escuadra trasera con lectura digital de medidas y teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE



La línea óptica de corte con LEDs indica donde se efectuará el corte y permite alinear las marcas con precisión para un corte exacto.

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO



Mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera.

➔ IDEAL 5222 DIGICUT

Longitud de corte	520 mm
Altura de corte	80 mm
Corte estrecho	22 / 90* mm
Profundidad de mesa	520 mm
Voltaje ¹	230 V / 50 Hz

* con falso pisón

⇒ MÓDULO DE CONTROL PROGRAMABLE "EP"

Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) | teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas | memoria para la repetición de cortes | módulo de control profesional para almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno (el programa discurre automáticamente con control electrónico del corte en el modo de programa y memoria de corte) | hasta 9 repeticiones de corte pueden incluirse en un solo paso | función "EJECT" (expulsar) programable para retirar el papel | función "SET" (selección) para elegir la medida de referencia | dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas | sistema de autoanálisis con indicador visual de errores.

FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD



La fotocélula de seguridad es estándar y garantiza el mayor nivel de seguridad y comodidad en los cortes.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera.

